



SISTEMAS DE
CIELORRASOS
Más espacio para innovación



Instructivo desembalaje placas desmontables AMF



1. Colocar el embalaje sobre una superficie lisa.

(Etiqueta de identificación de la caja.)



2. Identificación de la Norma, fecha y hora de producción, en el dorso, cada dos placas.



3. Cortar con un cutter, sobre el cartón de cobertura de los bordes, el film plástico de la caja. No cortar sobre la parte superior ya que la misma es una placa utilizable.



4. Retirar el film que cubre la caja.



5. La pila de placas quedará con el perímetro de cartón.



6. Abrir el cartón de alrededor de las placas.



7. Retirar el cartón que se encuentra alrededor de las placas.



8. Las placas quedarán libre del envase y listas para ser colocadas.



9. Retirar las placas levantándolas desde los bordes para que no se ensucien o marquen.



10. Las placas vienen embaladas en forma apareada, cara vista con cara vista.



11. La instalación en obra debe realizarse siempre con guantes de tela para no marcar las placas.



12. Recomendamos manipular las cajas acorde al material (extremadamente liviano) para evitar roturas.



SISTEMAS DE
CIELORRASOS
Más espacio para innovación



KNAUF

Recomendaciones para manipulación y descarga de containers



1. Documentar el contenedor y estado de la mercadería. Identificar en caso de daños, si fueron en el mismo o sobre el camión (una vez descargada no tiene reconocimiento).

2. Fotografiar al desenrolar la mercadería, también durante el proceso de descarga.

3. Transportar las placas por auto elevador.



4. NO bolear las cajas.

5. NO pasar de mano en mano.

6. NO transportar en carretillas manuales o por pisos desparejos.



7. El acopio de las cajas NO debe ser vertical.

8. El acopio de las cajas debe ser horizontal siempre. Tanto en el estibaje, en el depósito, como en la obra.

9. No abrir pallets hasta el momento de uso final.